


CIERRE DE PRESIÓN SIRIUS
SIRIUS PRESSURE FASTENER



150	8	**
	9	

DERECHA | RIGHT
IZQUIERDA | LEFT



Cierre de presión para aperturas interiores y exteriores.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estética Sirius, diseño unificado y funcional.
- Incluye calzos adaptativos para diferentes series y dar mayor presión al cierre.
- Mediante un sistema de muelles, las tapas cubre-tornillos ocultan todo el mecanismo de fijación, aumentando así la estética y contribuyendo a una práctica y rápida instalación.
- Tapones embellecedores que ocultan los tornillos del contracierre.
- Testado según UNE-EN 13126-2 a 10.000 ciclos con resultado satisfactorio.


Window pressure fastener for inward and outward openings.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Sirius aesthetics, unified and functional design.
- It includes adaptive shims for different series and to give greater pressure to the lock.
- Using a spring system the screw covers hides all of the fixing mechanism, which improves the aesthetics, allowing a practical and rapid installation.
- Decorative covers that hide the counterlock screws.
- Tested according to UNE-EN 13126-2 at 10,000 cycles with satisfactory results.




x 2 unidades units x 2 unidades units x 1 unidad unit



APERTURA EXTERIOR
OUTWARD OPENING



APERTURA INTERIOR
INWARD OPENING



CIERRE DE PRESIÓN LINCÉ

LINCÉ PRESSURE FASTENER

Window pressure fastener for inward and outward openings.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- It includes adaptive shims for different series and to give greater pressure to the lock.
- Using a spring system the screw covers hides all of the fixing mechanism, which improves the aesthetics, allowing a practical and rapid installation.
- It includes shims of 4, 3 and 1 mm respectively, being able to increase the height up to 12 mm to give greater pressure to the closing and to adapt to different series.
- Decorative covers that hide the counterlock screws.
- Tested according to UNE-EN 13126-2 at 10,000 cycles with satisfactory results.

Cierre de presión para aperturas interiores y exteriores.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incluye calzos adaptativos para diferentes series y dar mayor presión al cierre.
- Mediante un sistema de muelles, las tapas cubre-tornillos ocultan todo el mecanismo de fijación, aumentando así la estética y contribuyendo a una práctica y rápida instalación.
- Incluye calzos de 4, 3 y 1 mm respectivamente, pudiendo aumentar la altura hasta 12 mm para dar mayor presión al cierre y adaptarse a diferentes series.
- Tapones embellecedores que ocultan los tornillos del contracierre.
- Testado según UNE-EN 13126-2 a 10.000 ciclos con resultado satisfactorio.



DERECHA | RIGHT
IZQUIERDA | LEFT


150	6	**
	7	




x 2 unidades units

x 2 unidades units

x 1 unidad unit



APERTURA EXTERIOR
OUTWARD OPENING



APERTURA INTERIOR
INWARD OPENING

CIERRE DE PRESIÓN ORIÓN
ORION PRESSURE FASTENER



150	1	**
	2	

DERECHA | RIGHT
IZQUIERDA | LEFT



Cierre de presión para aperturas interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- La base permite un triple posicionamiento del tornillo, permitiendo una sujeción sin problemas.
- La manilla y los contrcierres poseen tapas para ocultar los tornillos.
- Todos las referencias incluyen 3 calzos de 3, 2 y 1 mm, pudiendo aumentar la altura desde 1 hasta 6 mm para dar mayor presión al cierre.
- Dos contrcierres disponibles, uno por apertura exterior y otro para apertura interior.


Window pressure fastener for inward and outward openings.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- The base allows a triple screw positioning and enables fastening without problems.
- The handle and the counter-locks have cover caps to hide the screws.
- All references include 3 chocks of 3, 2 and 1 mm, being able to increase the height from 1 to 6 mm to give greater pressure to the closure.
- Two counter-locks are available, one for inward opening and one for outward opening.


CONTRA-CIERRE ORIÓN APERTURA INTERIOR
ORION COUNTER-LOCK INWARD OPENING

1503	**
------	----




CONTRA-CIERRE ORIÓN APERTURA EXTERIOR
ORION COUNTER-LOCK OUTWARD OPENING


1504	**
------	----



APERTURA INTERIOR
INWARD OPENING



APERTURA EXTERIOR
OUTWARD OPENING



MANILLA DE FACHADA PIVOTE 28,5 mm

FACADE HANDLE 28,5 mm PIVOT

Facade handle for bottom-hung window openings that allows the closing under pressure.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- It incorporates 2 different keepers and 3 pivots to adjust to the different systems.
- It is available in both right-hand and left-hand versions.

Manilla de fachada para aperturas abatibles que permite realizar cierre a presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incorpora 2 cerraderos diferentes y 3 pivotes para ajustarse a los diferentes sistemas.
- Se suministra tanto de derechas como de izquierdas.



DERECHA | RIGHT
IZQUIERDA | LEFT

A151 1 2 **




La referencia incluye | The reference includes

DENOMINACIÓN DENOMINATION	ALTURA HEIGHT
1 PIVOTE PIVOT	28,5 mm
1 CERRADERO CORTO SHORT KEEPER	10,5 mm

MANILLA DE FACHADA PIVOTE 32 mm

FACADE HANDLE 32mm PIVOT



DERECHA | RIGHT
IZQUIERDA | LEFT

A152 1 2 **




La referencia incluye | The reference includes

DENOMINACIÓN DENOMINATION	ALTURA HEIGHT
1 PIVOTE PIVOT	32 mm
1 CERRADERO LARGO LONG KEEPER	13,5 mm


MECANIZADO SUPERIOR DE HOJA (zona manilla)

UPPER SASH MACHINING (handle zone)



MECANIZADO INFERIOR DE HOJA (zona canal)

LOWER SASH MACHINING (groove zone)



REFERENCIA REFERENCE	ELEMENTOS INDIVIDUALES INDIVIDUAL ELEMENTS	ALTURA HEIGHT	
153100	CERRADERO CORTO SHORT KEEPER	10,5	50
153200	CERRADERO LARGO LONG KEEPER	13,5	50
154000	PIVOTE MINI MINI PIVOT	25	50
154100	PIVOTE CORTO SHORT PIVOT	28,5	50
154200	PIVOTE LARGO LONG PIVOT	32	50



1560 **

50



Cierre regulable para ventanas abatibles de Canal Europeo.






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Regulación de apriete mediante tornillo prisionero: +1,5 mm.
- Pernos de regulación que permiten una adaptación perfecta al perfil.
- No requiere ningún tipo de mecanizado en el perfil.
- Proporciona un elevado nivel de seguridad.


Adjustable Euro Groove lock for closing bottom-hung window openings.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Tightening adjustment by grub screw: +1.5 mm.
- Adjustment bolts that allow a perfect adaptation to the profile.
- It requires no machining on the profile.
- Provides a high level of security.



CANAL EUROPEO (EJE 10)
EURO GROOVE (10 SHAFT)



Limiting stay arm with retention compatible with all top-hung and outward openings with Euro Groove profile.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Lock activated by cremone in the limiting position.
- Different degrees of opening according to its position in sash.
- Access to the unblocking mechanism using TORX PIN driver.
- Fixation to the frame using self-tapping screws for greater safety.
- Breaking strength in excess of 300 kg.
- Not compatible with the corner drive of anti-false maneuver ref. 110900.

More information in the technical data sheet of the product.

Compás limitador con retención compatible con todas las aperturas proyectantes y aperturas exteriores con perfil de Canal Europeo.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bloqueo accionado por cremona en la posición de limitación.
- Diferentes grados de apertura según su posición en hoja.
- Acceso de desbloqueo mediante llave TORX PIN.
- Fijación mediante rosca-chapas para mayor seguridad en la pieza de marco.
- Fuerza de rotura superior a 300 kg.
- No compatible con el ángulo de reenvío de anti-falsa maniobra ref. 110900.


Más información en la ficha técnica del producto.




130801




APERTURAS PRACTICABLES CASEMENT OPENINGS



APERTURAS PROYECTANTES TOP-HUNG OPENINGS




CONFIGURACIÓN PRACTICABLE CASEMENT CONFIGURATION



C = altura de cremona height cremone

COMPÁS LIMITADOR
LIMITING STAY ARM



COMPÁS LIMITADOR CORTO
SHORT LIMITING STAY ARM

A130100



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de freno regulable integrado en la deslizadora del compás.
- Sistema de amortiguación por doble cámara de aire.
- Deslizadora de poliamida para un funcionamiento más silencioso.
- La posición del tope limitador permite mayor o menor apertura de la hoja.
- Soltando el tapón roscado se anula la función del compás.
- Todas las piezas de zamak están tratadas para garantizar una resistencia a la corrosión de más de 250 horas de cámara de niebla salina.




Stay arm that allows to limit the opening in bottom-hung, side-hung and tilt & turn windows.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Adjustable brake system integrated into the stay arm slider.
- Double air chamber damping system.
- Polyamide slider for a quieter operation.
- The position of the top restrictor allows a greater or lesser opening of the sash.
- Releasing the threaded cap the stay arm will not work.
- All zamak parts are treated to ensure corrosion resistance of over 250 hours of salt spray chamber.


COMPÁS LIMITADOR LARGO
LONG LIMITING STAY ARM

A130101





FRENO REGULABLE
ADJUSTABLE BRAKE

APERT. PRACTICABLES Y OSCIOBATIENTES
CASEMENT AND TILT & TURN OPENINGS



APERT. ABATIBLES
BOTTOM-HUNG OPENINGS





COMPÁS LIMITADOR RS

RS LIMITING STAY ARM

Stay arm that allows to limit and to retain the opening in bottom-hung, casement and tilt & turn windows.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Retention of the limiting position.
- Integrated security system that allows access to the unblocking mechanism using TORX PIN driver.
- Adjustable brake system integrated into the stay arm slider.
- Intuitive unlocking system.
- All zamak parts are treated to ensure corrosion resistance of over 250 hours of salt spray chamber.


Compás que permite limitar y retener la apertura en ventanas abatibles, practicable y oscilobatientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Retención en posición de limitación.
- Sistema de seguridad integrado que permite el acceso de desbloqueo mediante llave TORX PIN.
- Sistema de freno regulable integrado en la deslizadora del compás.
- Sistema de desbloqueo intuitivo.
- Las piezas de zamak están tratadas para garantizar una resistencia a la corrosión de más de 250 horas de cámara de niebla salina.




REF. 130120	L min. = 290 mm
REF. 130121	L min. = 420 mm



REF. 130120	α max. = 90°
REF. 130121	α max. = 130°



REF. 130120	B = 80 mm
REF. 130121	B = 125 mm



130120



PRACTICABLE
CASEMENT



ABATIBLE
BOTTOM-HUNG



COMPÁS LIMITADOR RS LARGO

RS LONG LIMITING STAY ARM



130121




PRACTICABLE
CASEMENT




ABATIBLE
BOTTOM-HUNG



- 130120
- 130120 | 130121
- ▨ No realizable | Not possible




C max.	
130120	130121
-	266
-	268
-	270
-	272
-	275
-	280
145	286
149	295
153	311
500	-
208	-



18009

INX



Compás para ventanas proyectantes.





Stay arm for top-hung windows.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Válido para ventanas proyectantes, series 40/20 y perfiles de Canal Europeo.
- Permite la apertura en 5 posiciones.
- Apertura regulable con posicionado.
- Para cerrar la ventana es necesario colocar el compás en máxima apertura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Valid for top-hung windows, 40/20 series and Euro Groove profiles.
- It allows opening in 5 positions.
- Adjustable positioning opening.
- To close the window it is necessary to place the stay arm in maximum opening.




EJE 10
10 SHAFT



SERIES 6000
6000 SERIES



SERIES 4000
4000 SERIES



Set of limiting stay arms for top-hung sliding windows.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- For window profile with 16 / 18 mm chamber.
- Supplied in sets of 2 units.
- Incorporated with a runner with tightness adjustment.

Juego de compases limitadores para ventanas proyectantes deslizantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Para perfil de ventana con cámara de 16 / 18 mm.
- Se suministran en juegos de 2 unidades.
- Incorporan un patín con regulación de apriete.



Inx

- 18004
- 18005
- 18006
- 18007
- 18008

REFERENCIA REFERENCE	LONGITUD LENGTH	ANCHO MÁXIMO MAXIMUM WIDTH	ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEIGHT	PESO MÁXIMO MAXIMUM WEIGHT	ÁNG. DE APERTURA OPENING ANGLE	MATERIAL MATERIAL	
18004	200 mm	1200 mm	350 mm	12 kg	70°	AISI 304	25
18005	300 mm	1200 mm	550 mm	20 kg	87°	AISI 304	25
18006	400 mm	1200 mm	750 mm	24 kg	87°	AISI 304	25
18007	500 mm	1200 mm	1000 mm	28 kg	40°	AISI 304	25
18008	600 mm	1200 mm	1100 mm	35 kg	40°	AISI 304	25





Juego de compases limitadores para
ventanas proyectantes deslizantes.

Set of limiting stay arms for top-hung
sliding windows.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Para perfil de ventana con cámara de 16 / 18 mm.
- Se suministran en juegos de 2 unidades.
- Incorporan un patín con regulación de apriete.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- For window profile with 16 / 18 mm chamber.
- Supplied in sets of 2 units.
- Incorporated with a runner with tightness adjustment.

REFERENCIA REFERENCE	LONGITUD LENGTH	ANCHO MÁXIMO MAXIMUM WIDTH	ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEIGHT	PESO MÁXIMO MAXIMUM WEIGHT	ÁNG. DE APERTURA OPENING ANGLE	MATERIAL MATERIAL	
18001	250 mm	1200 mm	550 mm	20 kg	87º	AISI 304	25
18002	400 mm	1200 mm	900 mm	30 kg	87º	AISI 304	25
18003	550 mm	1200 mm	1300 mm	40 kg	87º	AISI 304	25





Set of limiting stay arms for top-hung sliding windows.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- For window profile with 16 / 18 mm chamber.
- Supplied in sets of 2 units.
- Incorporated with a runner with tightness adjustment.
- The stay arm ref. A18011 has an incorporated opening restrictor.
- The stay arm ref. A18012 has an opening restrictor plate (ref. 0518014) for installation.
- For sashes greater than 1000 mm it is recommended to use the height adjuster (ref. 18200).

Juego de compases limitadores para ventanas proyectantes deslizantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Perfil de ventana con cámara de 16 / 18 mm.
- Se suministran en juegos de 2 unidades.
- Incorporan un patín con regulación de apriete.
- El compás ref. A18011 tiene limitación de apertura incorporada.
- El compás A18012 dispone de pletina limitadora de apertura (ref. 0518014) para instalar.
- Para hojas de altura mayor a 1000 mm se recomienda utilizar el regulador de altura (ref. 18200).

Inx



A18011

A18012


A18017

A18018

REFERENCIA REFERENCE	LONGITUD LENGTH	ANCHO WIDTH	ALTURA HEIGHT	PESO MÁXIMO MAXIMUM WEIGHT	ÁNG. DE APERTURA OPENING ANGLE	MATERIAL MATERIAL	
A18011	455 mm	500 - 1500 mm	500 - 1200 mm	80 kg	30° / 25° *	AISI 304	20
B18011	455 mm	500 - 1500 mm	500 - 1200 mm	80 kg	30° / 25° *	AISI 316	20
A18012	755 mm	500 - 2200 mm	1200 - 2200 mm	130 kg	20° / 15° * / 10° *	AISI 304	20
B18012	755 mm	500 - 2200 mm	1200 - 2200 mm	130 kg	20° / 15° * / 10° *	AISI 316	20
A18017	555 mm	500 - 1800 mm	600 - 1800 mm	110 kg	20° / 25° *	AISI 304	20
A18018	600 mm	500 - 1800 mm	650 - 1800 mm	120 kg	15° / 20° *	AISI 304	20

* Con limitación de apertura With opening limitation

REGULADOR DE ALTURA HEIGHT ADJUSTER



Zm Inx



18200




PLETINA LIMITADORA COMPÁS GRANDE LARGE STAY ARM LIMITING PLATE

Inx

A0518014





18010

INX



Juego de compases limitadores para
ventanas proyectantes deslizantes.




Set of limiting stay arms for top-hung
sliding windows.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Se recomienda utilizar los compases limitadores como elemento adicional a los compases proyectantes a partir 1800 mm de altura de hoja y también en zonas expuestas a fuertes vientos o con restricciones en la limitación de apertura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Limiting stay arms are recommended for use as an additional part to the top-hung window stay arms for sash heights from 1800 mm and also in areas exposed to strong winds or with restrictions in the opening limitation.





KIT ÁNGULO DE REENVÍO HORIZONTAL
HORIZONTAL CORNER DRIVE KIT

113420



ZM INX



PUNTO DE CIERRE OCULTO
HIDDEN LOCKING POINT



ZM INX

112500



PUNTO DE CIERRE REGULABLE
ADJUSTABLE LOCKING POINT

110200



ZM INX



FALLEBA DE TRANSMISIÓN TROQUELADA
PUNCHED OPERATING ROD TRANSMISSION



AL

18016




KIT PUNTO DE CIERRE SUPLEMENTARIO
SUPPLEMENTARY LOCKING POINT

113000



ZM INX

PA



FUNDA DE TRANSMISIÓN PROYECTANTE
TOP-HUNG WINDOW TRANSMISSION COVER



ZM INX

180100





CERRADERO REGULABLE + CALZOS
ADJUSTABLE KEEPER + SHIMS

180200



ZM Inx
PE



Cerradero regulable ± 3 mm
 ± 3 mm adjustable keeper


Calzo 1 mm
1 mm shim

Calzo 2 mm
2 mm shim

PUNTO DE CIERRE OCULTO MURO CORTINA
CURTAIN WALL HIDDEN LOCKING POINT

ZM Inx

0518015




KIT PUNTO DE CIERRE PROYECTANTE
TOP-HUNG WINDOW LOCKING POINT KIT

183000




ZM Inx
PE






CONFIGURACIÓN PROYECTANTE PARA MARCO PLANO


TOP-HUNG WINDOW CONFIGURATION FOR FLAT FRAME




	1161	**	SIRIUS ACODADA PROYECTANTE TOP-HUNG OFFSET SIRIUS	
1	1166	**	SIRIUS PROYECTANTE TOP-HUNG SIRIUS	20
	A1167	**	SIRIUS BLOCK PROYECTANTE TOP-HUNG SIRIUS BLOCK	
2	180100		FUNDA DE TRANSMISIÓN PROYECTANTE TOP-HUNG TRANSMISSION COVER	50
3	183000		KIT PUNTO DE CIERRE PROYECTANTE TOP-HUNG LOCKING POINT KIT	50
4	0518015		PTO. DE CIERRE OCULTO MURO CORTINA CURTAIN WALL HIDDEN LOCKING POINT	100
5	183500		KIT CIERRE PERIMETRAL PERIMETER CLOSING KIT	10
6	0507042		PUNTO DE CIERRE DESLIZADERA SLIDER LOCKING POINT	1000
7	07084		FALLEBA DE UNIÓN Ø6 mm Ø6 mm CONNECTING OPERATING ROD	-
8	A18011		COMPÁS MURO CORTINA PEQUEÑO SMALL CURTAIN WALL STAY ARM	20
	A18012		COMPÁS MURO CORTINA GRANDE LARGE CURTAIN WALL STAY ARM	
9	18200		REGULADOR COMPÁS PROYECTANTE TOP-HUNG STAY ARM ADJUSTER	100
10	A0518014		PLETINA LIMITADORA COMPÁS GRANDE LARGE STAY ARM LIMITING PLATE	100
11	18010		COMPÁS LIMITADOR LIMITING STAY ARM	25



1	1161	**	SIRIUS ACODADA PROYECTANTE TOP-HUNG OFFSET SIRIUS	
	1166	**	SIRIUS PROYECTANTE TOP-HUNG SIRIUS	20
	A1167	**	SIRIUS BLOCK PROYECTANTE TOP-HUNG SIRIUS BLOCK	
2	180100		FUNDA DE TRANSMISIÓN PROYECTANTE TOP-HUNG TRANSMISSION COVER	50
3	0518015		PTO. DE CIERRE OCULTO MURO CORTINA CURTAIN WALL HIDDEN LOCKING POINT	100
4	113420		KIT ÁNGULO DE REENVÍO HORIZONTAL HORIZONTAL CORNER DRIVE KIT	20
5	112500		PUNTO DE CIERRE OCULTO HIDDEN LOCKING POINT	50
6	110200		PUNTO DE CIERRE REGULABLE ADJUSTABLE LOCKING POINT	100
7	113000		KIT PUNTO DE CIERRE SUPLEMENTARIO SUPPLEMENTARY LOCKING POINT KIT	50
8	0507042		PUNTO DE CIERRE DESLIZADERA SLIDER LOCKING POINT	1000
9	07084		FALLEBA DE UNIÓN Ø6 mm Ø6 mm CONNECTING OPERATING ROD	-
10	0517193		RESBALÓN LATCH	-
11	A18011		COMPÁS MURO CORTINA PEQUEÑO SMALL CURTAIN WALL STAY ARM	20
	A18012		COMPÁS MURO CORTINA GRANDE LARGE CURTAIN WALL STAY ARM	
12	18200		REGULADOR COMPÁS PROYECTANTE TOP-HUNG STAY ARM ADJUSTER	100
13	A0518014		PLETINA LIMITADORA COMPÁS GRANDE LARGE STAY ARM LIMITING PLATE	100
14	18010		COMPÁS LIMITADOR LIMITING STAY ARM	25





OTRAS CONFIGURACIONES PARA MARCO PLANO

OTHER CONFIGURATIONS FOR FLAT FRAME


CIERRE PERIMETRAL 4 PUNTOS

4 POINTS PERIMETER LOCKING

1	183000	KIT PUNTO DE CIERRE PROYECTANTE TOP-HUNG LOCKING POINT KIT	
2	0518015	PTO. DE CIERRE OCULTO MURO CORTINA CURTAIN WALL HIDDEN LOCKING POINT	
3	180100	FUNDA DE TRANSMISIÓN PROYECTANTE TOP-HUNG TRANSMISSION COVER	

Ver compases proyectantes compatibles (pág. 211-213)

View compatible top-hung window stay arms (pág. 211-213)




CIERRE PERIMETRAL 6 PUNTOS


6 POINTS PERIMETER LOCKING

1	183000	KIT PUNTO DE CIERRE PROYECTANTE TOP-HUNG LOCKING POINT KIT	
2	0518015	PTO. DE CIERRE OCULTO MURO CORTINA CURTAIN WALL HIDDEN LOCKING POINT	
3	180100	FUNDA DE TRANSMISIÓN PROYECTANTE TOP-HUNG TRANSMISSION COVER	
3	183500	KIT CIERRE PERIMETRAL PERIMETER LOCKING KIT	

Ver compases proyectantes compatibles (pág. 211-213)

View compatible top-hung window stay arms (pág. 211-213)






CIERRE PERIMETRAL 4 PUNTOS
4 POINTS PERIMETER LOCKING

1	182400	KIT CIERRE INFERIOR PROYECTANTE TOP-HUNG LOWER LOCKING KIT	
2	0518015	PTO. DE CIERRE OCULTO MURO CORTINA CURTAIN WALL HIDDEN LOCKING POINT	
3	0710621	CONJUNTO RESBALÓN LATCH KIT	

Ver compases proyectantes compatibles (pág. 211-213)
View compatible top-hung window stay arms (pág. 211-213)



CIERRE PERIMETRAL 6 PUNTOS
6 POINTS PERIMETER LOCKING

1	183400	KIT CIERRE PERIMETRAL CANAL EUROPEO EURO GROOVE PERIMETER LOCKING KIT	
2	0518015	PTO. DE CIERRE OCULTO MURO CORTINA CURTAIN WALL HIDDEN LOCKING POINT	
3	113000	KIT PUNTO DE CIERRE SUPLEMENTARIO SUPPLEMENTARY LOCKING POINT KIT	
4	0517193	RESBALÓN LATCH	-

Ver compases proyectantes compatibles (pág. 211-213)
View compatible top-hung window stay arms (pág. 211-213)

